

Zetor

UTILIX HT

UTILIX HT 45

UTILIX HT 55



Zetor steht für Traktoren – seit 1946.



DER NEUE ZETOR UTILIX REPRÄSENTIERT JENEN KOMMUNALTRAKTOR, DER AUF KLEINEN BAUERNHÖFEN SOWIE IN GEMEINDEN, PARKS, GÄRTEN, SPORTEINRICHTUNGEN UND FÜR ZAHLREICHE SONSTIGE ZWECKE OPTIMAL EINGESETZT WERDEN KANN.

MOTOR

Die UTILIX HT-Serie ist in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich mit 43 PS- und 51 PS-Motoren. 4-Zylinder flüssiggekühlte Dieselmotoren erfüllen die aktuelle Abgasnorm.



LENKUNG

Die doppelwirkende hydrostatische Servolenkung ermöglicht eine noch sanftere und leichtgängigere Lenkung sowie einen ausgezeichneten Wendekreis. Die solide Vorderachse sorgt für maximale Zufriedenheit bei Erdarbeiten jeglicher Art.



HYDROSTATISCHES GETRIEBE

Hydrostatisches Getriebe mit einer 3-stufigen Drehzahlregelung bietet angenehme und einfache Betriebsbedingungen.



HYDRAULISCHE HUBKRAFT

Die Hubkraft von 1.503 kg sorgt für ausreichende Kraft, um das am Traktorheck befestigte Arbeitsgerät zu steuern, und der Positionshebel stellt die Höhe des Arbeitsgerätes genau nach Ihren Wünschen ein.



KOMFORTABLE FAHRERKABINE

Die Fahrerkabine ist sowohl geräumig als auch ergonomisch konstruiert mit bequem angeordneten Hebeln, Joysticks und Bedienelementen. Die Fahrerkabine verfügt über einen ergonomischen und geräumigen Fahrersitz und ist mit einer Klimaanlage ausgestattet.



WERKSSEITIG EINGEBAUTER MULTIFUNKTIONSHEBEL (JOYSTICK)

Der werkseitig installierte Joystick-Hebel ist in den Utilix-Modellen Standard.



BEDIENUNGSFELDER

Das Bedienungsfeld für die vorderen / hinteren Arbeitsscheinwerfer und die vorderen / hinteren Scheibenwischer befindet sich auf der rechten Seite und ermöglichen eine einfache Bedienung und einen sicheren Betrieb.

Das einfach ablesbare LED-Armaturenbrett umfasst Messinstrumente für Motordrehzahl, Motortemperatur, Kraftstoffstand sowie einen digitalen Betriebsstundenzähler und eine Ein/Aus-Anzeigeleuchte für die Zapfwelle.



EINFACHE WARTUNG

Kühlerblende und Luftfilter können ohne spezielles Werkzeug ganz einfach herausgenommen werden.





MODELL	UTILIX HT 45	UTILIX HT 55
MOTOR		
Motorentyp	Caterpillar / Perkins 404D-22	
Leistung (kW)	31,4	36,3
Leistung (PS)	42,7	48,7
Zapfwelle (kW / PS)	23 / 31,2	26,2 / 35,7
Nenn Drehzahl (U/min)	2.600	2.800
Anzahl der Zylinder	4	
Hubraum (ccm)	2.216	
GETRIEBE		
Getriebetyp	Hydrostatisches Getriebe	
Drehzahlregelung	Unbegrenzt / 3-stufig	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	28,4	
Bremsen	Nassbremse	
Lenkung	Hydrostatisch	
HYDRAULIKSYSTEM		
Pumpentyp	Doppelzahnradpumpe	
Kapazität der Umsetzungspumpe (l/min)	33,5	36,5
Kapazität der Lenkungspumpe (l/min.)	17,5	19,2
Maximaler Gesamtdurchfluss (l/min.)	51,7	55,7
Dreipunkt-Anhängevorrichtung	I	
Hubkraft (kg)	1.503	
Bei 610 mm hinter dem linken Heck (kg)	1.336	
Hubkraftsteuerung (Typ)	Position / Zug	
Handhebelventil	Serienmäßig	
Anzahl der standardmäßigen Fernventile	2	
ZAPFWELLE		
Zapfwellentyp	Unabhängig	
Zapfwellensteuerung	Elektrisch-Hydraulisch	
Drehzahl der Heckzapfwelle (U/min)	540/1000	
Zapfwelle - Wellendurchmesser (mm)	35	
ABMESSUNGEN		
Kraftstofftank (l)	60	
Gesamtlänge mit 3 PH (mm)	3.590	
Gesamtbreite (mm)	1.620	
Radstand (mm)	1.935	
Gesamthöhe (mm)	2.530	
Minimale Bodenfreiheit (mm)	350	
Minimaler Wendekreis (mm), gebremst	3.352	
Minimaler Wendekreis (mm), ungebremst	3.820	
STANDARDBEREIFUNG		
Landwirtschaftliche Vorderreifen	9,5-16	
Landwirtschaftliche Hinterreifen	13,6-26	
Industrielle Vorderreifen	12-16,5	
Industrielle Hinterreifen	17,5L-24	
ÜBERROLLSCHUTZ UND GEWICHT		
Standardmäßiger Überrollschutz	ROPS	
Klimaanlage	FAHRERKABINE mit KLIMAAANLAGE	
Gesamtgewicht (kg)	1.900	